KLASSE-B-AUTOKLAV

CertoClav Neo 45

Klinikkapazität: 61 Zentimeter Kammertiefe und halbmeterlange Trays.

CertoAssist-Chargenfreigabe am Bildschirm mit CertoSign

KAMMER	ZYKLUSZEIT	FASSUNGSVERMÖGEN	KLASSE	LISTENPREIS ZZGL. MWST.
45 L	~60 min	auf Anfrage	B · EN 13060	20.217 €

Das bringt jeder Neo mit.

Ein Terminal mit 7 Zoll.
CertoAssist-Terminal mit 7-Zoll-Touchdisplay.

Freigabe am Bildschirm.
Chargenfreigabe am Bildschirm, unterschrieben mit CertoSign.

Verbunden mit Ihrer Praxissoftware.
Anbindung an Ihre Praxissoftware über WLAN oder Netzwerkkabel.

Jeder Zyklus dokumentiert.
Dokumentation über das Terminal und über USB, auf Papier nur, wenn Sie es wollen.

Etikett drucken, Barcode scannen.
Anschlüsse für Etikettendrucker und Barcodescanner.

Trays sicher herausnehmen.
Trayhalter und Handgriff zur sicheren Entnahme der Trays.

Ihr Händler stellt ihn auf.
Lieferung, Installation und Erstvalidierung über Ihren Fachhändler.

Garantie
2 Jahre, 3 Jahre mit Wartungsvertrag

Schnittstellen

WiFi · LAN · USB · Praxissoftware · Etikettendrucker · Barcodescanner

1 Übersicht
Alle Geräte auf einen Blick, mit ihren offenen Aufgaben.

2 Beladung
Festhalten, welche Instrumente in die Charge kommen.

3 Zyklus
Restzeit und aktuelle Phase, aufgezeichnet während der Zyklus läuft.

4 Freigabe
Die Charge am Bildschirm mit CertoSign unterschreiben.

CertoAssist

Das Terminal gehört zum Lieferumfang und ist kein Zubehör. Kein Cloud-Konto, kein Server in der Praxis, keine Praxisdaten, die das Haus verlassen.

Bildschirm	7", LED-Hintergrundbeleuchtung, 800 × 480, 16:9
Touch	Kapazitiv
Helligkeit	450 cd/m²
Prozessor	ARM Cortex-A8, 800 MHz – 1.0 GHz
Arbeitsspeicher	512 MB RAM, 4 GB flash
Speicher	microSD und USB
Netzwerk	Ethernet 10/100, Bluetooth 2.1
Peripheriegeräte	Anschluss für Barcode-Scanner, Etikettendrucker
Versorgung	9 – 36 V DC, max. 9 W
Maße	220 × 132 × 36.5 mm
Gewicht	740 g

Freigabe am Bildschirm.
Chargenfreigabe am Bildschirm, unterschrieben mit CertoSign.

Etikett drucken, Barcode scannen.
Anschlüsse für Etikettendrucker und Barcodescanner.

Trays sicher herausnehmen.
Trayhalter und Handgriff zur sicheren Entnahme der Trays.

Technische Daten

Artikelnummer	8500631
Listenpreis zzgl. MwSt.	20.217 €
Sterilisationsklasse	Klasse B nach EN 13060
Kammervolumen	45 Liter
Kammermaße	Ø 32 × 61 cm
Trays	3 × Edelstahl, 51 × 22,6 × 1,7 cm
Außenmaße (L × B × H)	84 × 64 × 56 cm
Mindesttiefe der Stellfläche	Auf Anfrage
Nettogewicht	120 kg
Wasserversorgung	5 L Frischwasser / 5 L Abwasser, Festwasseranschluss optional
Temperaturbereich	105 – 134 °C
Programme	7 Standardprogramme, alle Parameter einstellbar
Prüfprogramme	Vakuumtest, Helix-Test, Bowie-Dick-Test
Trocknung	Doppelte Trocknung: Vakuum und Mantelheizung
Durchschnittliche Zykluszeit	ca. 60 Minuten inkl. Trocknung
Stromversorgung	230 V AC, 50 Hz
Leistung	3500 W
Verbrauch im Bereitschaftsbetrieb	6 W
Schnittstellen	USB, integrierter Thermodrucker
Dokumentation	CertoAssist-Chargenfreigabe am Bildschirm mit CertoSign, dazu Export nach EN 13060 über USB
Zertifizierung	CE über TÜV SÜD (benannte Stelle)
Garantie	2 Jahre, 3 Jahre mit Wartungsvertrag
Modellcode	STE45T
Bestelloptionen	Festwasseranschluss mit automatischer Nachspeisung

Option Festwasseranschluss: das ist dabei

1× Standard-Schlauchanschluss 6 mm für Wasseraufbereitungsanlagen

- Auf der Rückseite des Autoklaven
- Für den Anschluss eines Wasseraufbereitungssystems (z. B. AQUAdem 40)
- Automatische Befüllung mit destilliertem Wasser

1× Abwasseranschluss-Set G¾″

- Schlauchlänge 3 Meter (mit Cuttermesser kürzbar)
- Anschluss Autoklav: Standard-G¾-Gewinde
- Anschluss Siphon: Adapter G¾″ und G1″ inklusive

1× G¾″-Abwasseranschluss

- Abwasser wird in einen Kanister oder Abfluss abgeleitet
- Abwassertank muss nicht mehr manuell entleert werden

Werte mit „auf Anfrage“ sind in diesem Dokument nicht veröffentlicht. Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. MwSt., Stand Ausstellungsdatum.